Modèle

PECOLIFT-X

AUTOALIMENTÉ POUR UNE UTILISATION EN EXTÉRIEUR

Conçu spécialement pour les industries du pétrole et du gaz et dangereuses, « X » est une version améliorée et hautement spécialisée des produits standard, sans batterie ni alimentation électrique. Il comprend un ballast plus grand, des composants en Inox A4 et un processus de peinture résistante en 3 étapes.



Principales caractéristiques

- Utilisation intuitive ; poignée pivotante pour le déploiement
- Mécanisme de levage breveté* ; aucune alimentation requise
- Modèle léger et maniable
- Surface au sol réduite (1,06 m x 0,84 m)
- Cycles de levage illimités ; modèle utilisable 24 h/24, 7 j/7
- Conception robuste synonyme de durabilité
- Coût d'exploitation minime ; entretien quasi nul

MODÈLE À PROPULSION MANUELLE - autoalimenté
Utilisation en extérieur.

Hauteur de travail : 3,5 m

Applications : Électricité et instruments, Incendie et gaz, OPS, Tissus et entretien, Mécanique, Gréement et LOLER, mise hors service, ordre de réparation...

Modèle

PECOLIFT-X

AUTOALIMENTÉ POUR UNE UTILISATION EN EXTÉRIEUR

Spécifications

DIMENSIONS DE TRAVAIL

Hauteur de travail maximale :	3,50 m
Hauteur de plate-forme maximale :	1,50 m
Dimensions du panier :	0,72 x 0,60 m
Surface au sol :	1,06 x 0,84 m
Charge maximale admissible :	150 kg
Force manuelle maximale :	200 N
Inclinaison maximale en utilisation :	3°
Force maximale du vent :	Utilisation en intérieur/extérieur : 12,5 m/s (27,9 mph)
Résistance maximale des roues :	140 kg
Charge ponctuelle maximale des roues	140 kg (1,37 kN)
Niveau de pression acoustique :	Moins de 70 dB(A)

DIMENSIONS REPLIÉE

Longueur :	1,06 m
Largeur :	0,84 m
Hauteur :	1,55 m
Poids :	263 kg

CYCLES DE LEVAGE Illimités



IMPORTANT

JLG recherche et développe continuellement de nouveaux produits et se réserve le droit de procéder à toute modification sans préavis. Toutes les informations contenues dans le présent document sont fournies à titre indicatif. Certaines options ou réglementations nationales peuvent augmenter le poids de la machine. Les spécifications sont susceptibles d'être modifiées pour répondre aux réglementations nationales ou lors de l'ajout d'un équipement en option.

Engagée dans une démarche d'amélioration continue des produits qu'elle propose, JLG Industries se réserve le droit d'en modifier les spécifications et les équipements sans préavis.

JLG France SAS

ZI Guillaume mon Amy,
CS 30204 Fauillet
47400 Tonneins
France
Téléphone: +33 (0) 553 88 31 70
www.jlg.com

Une entreprise du Groupe Oshkosh